

NORMAL PERFORMANSLI STANDART TRAFİK LEVHASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Belediyemiz sorumluluğundaki şehirçi yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla düşey trafik işaretleme hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2 mm. galvanizli sacdan imal edilecek levhalar üzerine normal performanslı sıcaklıkla veya basınçla yapışan reflektif malzemeden imal edilmiş trafik işaretleri yapıştırılmış olarak istenilen ebat ve niteliklerde olacaktır.
2. İdareye teslim edilecek olan levhalar Karayollarının Trafik İşaretleri ile ilgili olarak tüm şartname ve standartları taşıyacaktır. TCK tarafından tanımlanan ve kabul edilen trafik levha standartlarının başlıcaları;
 - ASTM D 4956-09 TİP1 veya TİP2
 - TS 3813
 - TS 822 sınıf 2/2 D
 - TS 205
 - ASTM A 123
 - TS 822
 - ISO 2178- ISO EN 1461
 - TS 205 e göre bükme testi
3. Levhalara ait Reflektif malzeme tipi ve imalat detayları yukarıda yazılı olan standart ve şartnamelerin tarifine uygun olacaktır.
4. Malzemeler teyit tarihinden itibaren 10 gün içinde idareye teslim edilecektir.

Erhan SELVİ
Ulaşım Hizmetleri Müd. V.