

UŞAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

KONU: Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan birimleri için alınacak olan temizlik malzemelerinin teknik özellikleri konu alınmıştır.

MALZEMELER VE İSTENEN ÖZELLİKLER

GENEL İSTEKLER

- * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- * Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- * Temizlik malzemelerinin miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

MALZEMELER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.SIVI EL SABUNU

- 1.1.Asiditesi 5.5 ± 0.2 pH olmalıdır.
- 1.2.Ürün 30 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 1.3.Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
- 1.4.İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
- 1.5.Ürün zararlı ve toksik madde içermemeli,irritan etkisi olmamalıdır.
- 1.6.İçeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 1.7.Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 1.8.Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.

2.BULAŞIK SÜNGERİ

- 2.1.Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- 2.2.Bulaşık süngeri fiberli olacaktır.
- 2.3.Bulaşık süngeri ortalama $4,5 \times 9 \pm 1$ cm ebadında olacaktır.
- 2.4.Bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak,kolay deforme olmayacaktır.
- 2.5. Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.

3.İPLİK PASPAS (SAPLI)

- 3.1.Kullanılacak paspas süper emici olmalıdır.
- 3.2.Paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 3.3.Paspas'ın sap kısmına takıp çıkarılması kolay olmalıdır.
- 3.4.Paspas kısmı 60 cm.'küçük sap kısmı 120 cm.'den aşağı olmamalıdır.

4.ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI

- 4.1. Kokusu hoş olmalıdır.
- 4.2. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.(15 kg.)
- 4.3. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 4.4. Cildi tahriş etmemelidir.
- 4.5. Yağ ve leke sökücü özelliği olmalıdır.
- 4.6. Yıkanan malzemelerde leke ve iz bırakmamalıdır.

5-KAĞIT HAVLU (RULO)

- 5.1.%100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 5.2.Rulo eni 23 ± 0.5 cm,yaprak boyu 25 ± 0.5 cm olmalıdır
- 5.3.Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 5.4.Her ruloda 60 ± 2 yaprak, her pakette 4 rulo bulunmalıdır.

6.TEMİZLİK BEZİ

6.1.Temizlik bezi leke tutmayan,kiri barındırmayan,kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.

6.2.Temizlik bezi 40x40 cm ebadında olacaktır.

6.3.Temizlik bezi dayanıklı,pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.

6.4.Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.

6.5.Temizlik bezi açık sarı renkte olacaktır.

6.5.Temizlik bezi 3'erli plastik poşetlerde ambalajlanmış olacaktır.

7.PEÇETE

7.1.Standart ölçülerde olmalıdır.

7.2.Dayanıklı olmalıdır.

7.3.Birinci kalite olmalıdır.

7.4.Peçete 32 paket halinde olmalıdır.

8.ÇAMAŞIR SUYU

8.1.Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.

8.2.Çamaşır suyu sıvı halde, berrak,sarı renkte olmalıdır.

8.3.Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.

8.4.Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

8.5.Çamaşır suyu 4 kg'lık plastik ambalajlarda olmalıdır.

8.6.Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır

9.CAM SİL

9.1.Camsil temizleyici;her türlü cam,ayna,fayans,ocak,kapı,televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.

9.2.Camsil temizleyicinin bileşiminde ; aniyonik yüzey aktif madde,alkol karışımı ve parfüm olacaktır.Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.

9.3.Camsil temizleyici,kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.

9.4.Camsil temizleyicinin 20 (yirmi) °C 'de yoğunluğu $1.00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ olacaktır.

9.5Camsil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.

9.6.Camsil temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.

9.7.Camsil 30 kg.'lık bidonda ve üzerinde gerekli uyarıcı yazılar bulunmalıdır.

YÜKLENİCİ

Belediye Adına
Hüsamettin KARABULUT
Motor Tekn.